

VSP

Příloha 16
k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů
Technické údaje o vozech

Příloha 16 upřesňuje informační povinnost stanovenou článkem 7.4 VSP.

Držitel je má poskytnout ŽDP včas před použitím vozů administrativní a technické údaje o vozech, které uvedl do databáze VSP. Administrativní a technické údaje jsou definované na stránkách 2 až 5.

ŽDP má kdykoliv přístup k těmto údajům a může je použít výlučně pro vlastní provozní účely.

Kancelář VSP poskytne smluvním stranám pro sdílení technických údajů komunikační platformu (GCU Message Broker). Další informace, jako například stručný popis pro obsluhu vozů a specifické pokyny pro provoz vozů musí být dány k dispozici bilaterálním ujednáním.

Tyto další Informace jsou nutné vždy, když technická specifikata vozu z hlediska provozu nepokrývá příloha 9 VSP.

Popis jednotlivých technických údajů k vozu

údaj	status	definice
WagonNumber-Freight	povinný	Jednoznačná identifikace nákladního vozu jeho číslem
PreviousWagon-Number-Freight	nepovinný	Předchozí číslo vozu před novým přečíslováním
Registration-Country	povinný	ISO kód země, kde je vůz registrován
DatePutIntoService	povinný	Datum prvního uvedení do provozu
AuthorisationValidUntil	podmíněný	Datum vypršení platnosti schválení (použití pouze ve zvláštních případech)
SuspensionOf-Authorisation	podmíněný	Informace o pozastavení schválení příslušným úřadem
DateSuspensionOfAuthorisation	podmíněný	Datum pozastavení schválení
Multilateral-Authorisation-Countries	podmíněný	Seznam písmenných kódů zemí / ŽDP, ve kterých vůz vlastní omezené interoperabilní schválení (dodatkový rastr); první položka odpovídá zemi, ŽDP) schválení, následující pak zemím / ŽDP, které schválení převzali
ChannelTunnel-Permitted	nepovinný	Údaj zda vůz smí projet tunelem pod La Manche – pokud se realizuje přeprava mezi F a GB a má být použita infrastruktura Eurotunelu
QuieterRoutes-Exemption- Country	podmíněný	Písemný ISO kód zemí, na jejichž tichých tratích může vůz jezdit, na základě výjimky ze splnění požadavků TSI hluk
KeeperShortNameVKM	povinný	Zkratka držitele (VKM) z registru VKM (http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/list-VKM.aspx , sloupec B – bez diakritiky)
ECM	povinný	Plné jméno subjektu odpovědného za údržbu (ECM)
PlannedChangeOfECM	podmíněný	Datum, do kterého je za vůz odpovědné aktuální ECM a plné jméno ECM, které odpovědnost převezme
ECMCertificate	povinný	Informace o certifikátu ECM
InteropCapability	povinný	Identifikace obecné interoperability vozu
GCUWagon	povinný	Informace o tom, zdali je vůz provozován v rámci VSP
LetterMarking	povinný	Plné písmenné označení kategorie vozu.
TankCode	podmíněný	Pouze pro cisternové vozy. Kód je definován v RID, kapitolách 4.3.3 a 4.3.1.1.
WagonNumberOf-Axles	povinný	Počet dvojkolí vozu
WheelSetType	nepovinný	Označení typu dvojkolí (přiděluje výrobce dvojkolí)
WheelDiameter	nepovinný	Průměr kol v mm. Jmenovitá hodnota pro daný typ.
WheelsetGauge	povinný	Rozchod v mm. Více hodnot v případě vozů s přestavitelným rozchodem.

WheelSet-Transformation-Method	podmíněný	Popis způsobu změny rozchodu vozu s přestavitelným rozchodem:
NumberOfBogies	podmíněný	Počet podvozků
BogiePitch	podmíněný	Rozvor náprav v podvozku
BogiePivotPitch	podmíněný	Nejdelší vzdálenost mezi dvěma otočnými čepy
InnerWheelbase	povinný	Maximální vzdálenost mezi nápravami v mm
CouplingType	nepovinný	Specifikace spřáhla
BufferType	nepovinný	Specifikace nárazníků. Nejčastější typy používané v provozu: A, AX, B, C, CX, L0 (130), L0 (150), L2 (130), L2 (150), L4 (130), L4 (150)
NormalLoading-Gauge	podmíněný	Profil vozu. Pokud je profil na voze uveden, musí být tato informace uvedena v databázi. Kódy jsou uvedeny ve vyhláškách UIC 505-1, 503 a v EN 15273-2:2013.
MinCurveRadius	povinný	Minimální povolený poloměr oblouku v m
MinVerticalRadiusYardHump	povinný	Povolený vertikální poloměr svážného pahrbku v m
WagonWeight-Empty	povinný	Hmotnost prázdného vozu podle údaje v databázi vozů v kg
LengthOverBuffers	povinný	Délka přes nárazníky v cm
MaxAxleWeight	povinný	Hodnota maximální povolené hmotnosti na nápravu
LoadTable	povinný	Zátěžová tabulka na voze. Pokud je na voze uvedena, musí být uvedena v databázi. Může být uvedeno více zátěžových tabulek (mezinárodní, pro konkrétní zboží v případě vozů pro LPG a dodatkové / národní), ve kterých je daný parametr uveden vícekrát za sebou. Pro speciální vozy se specifickou zátěžovou tabulkou (např. vozy pro návěsy) se zátěžová tabulka uvádět nemusí. Zátěžová tabulka musí být uvedena kompletně, včetně prázdných polí (jsou-li i na voze).
NumberOfBrakes	povinný	Počet rozvaděčů
BrakeSystem	nepovinný	Zkratka systému tlakové brzdy. Příklady: Kk; Dr; Bo; Hik; Bd; Ch; O; KE; WE; DK; WU; WA; DM; MH, SW; KE 435; průběžné potrubí
AirBrakeType	povinný	Specifikace tlakové brzdy.
BrakingPower-VariationDevice	povinný	Způsob změny brzdné síly.
AirBrakedMass	povinný	Rozdílné použití podle provedení přestavovače tlakové brzdy: Žádný přestavovač = pouze brzděná hmotnost vozu Přestavovač s přestavnou váhou = brzdná váha v prázdném stavu

		Přestavovač s automatickým brzděním podle nákladu = maximální brzdná váha
ChangeOver-Weight	podmíněný	Přestavná váha v t
AirBrakedMass-Loaded	podmíněný	Brzdná váha uvedená na přestavovači pro ložený vůz v t
BrakeSpecial-Characteristics	povinný	Všeobecný parametr brzdy, kódy viz vyhláška UIC 920-13.
HandBrakeType	povinný	Specifikace ruční brzdy
HandBraked-Weight	podmíněný	Brzdná váha ruční brzdy v t
ParkingBrakeForce	podmíněný	Brzdná síla ruční brzdy v KN
BrakeBlockName	nepovinný	Typ brzdové zdrže včetně délky v mm
CompositeBrake-BlockRetrofitted	podmíněný	Údaj popisující, zdali je vůz vystrojen původní GG brzdou nebo byl přestrojen (např. na LL)
CompositeBrake-BlockInstallation-Date	podmíněný	Datum vystrojení (např. LL zdržemi), pokud má vůz kompozitní zdrže z výroby, uvede se datum uvedení vozu do provozu
MaxLengthOfLoad	nepovinný	Ložná délka pro plošinové a kryté vozy s plochou podlahou v mm, mimo tloušťky dělicích stěn (užitná délka).
LoadArea	nepovinný	Plocha podlahy plošinových a krytých vozů v m ²
HeightOfLoading-PlaneUnladen	nepovinný	Výška ložné úrovně prázdného vozu v mm.
RemovableAccessories	nepovinný	Údaj o typu a počtu odebíratelných částí vozu
LoadingCapacity	povinný	Ložný objem v m ³
MaxGrossWeight	povinný	Maximální ložná hmotnost včetně vlastní hmotnosti výstroje
VapourReturn-System	nepovinný	Informace o tom, zda je vůz vystrojen zpětným odvodem par
FerryPermittedFlag	nepovinný	Údaj zda je vůz schopen přepravy na trajektu mezi kontinentální Evropou a Velkou Británií
FerryRampAngle	podmíněný	Hodnota úhlu nájezdu (ve stupních)
Temperature-Range	nepovinný	Povolené teplotní pásmo okolí pro provoz vozu
Technical-Forwarding-Restrictions	podmíněný	Tato položka se použije pro uvedení zvláštní informace nebo omezení, které mají příčinu v technické konstrukci vozu nebo uložení nákladu a jsou důležité pro manipulaci s vozem ve vlakových stanicích nebo v řazení do vlaku. Kódy pro omezení při přepravě viz vyhláška UIC 920-1. Zde jsou uvedeny pouze kódy typu „T - Technical“ a „F - Freight“.
DateLastOverhaul	povinný	Datum poslední revize (u nových vozů uvedení do provozu)
OverhaulValidity- Period	podmíněný	Platnost poslední revize v letech, tak jak je uvedená na voze. Musí být zadána OverhaulValidity- Period nebo PlannedDate-NextOverhaul.

Permitted-Tolerance	povinný	Povolená tolerance po revizním datu (v měsících). Pokud není povoleno žádné překročení, uveďte se „0“.
PlannedDate- NextOverhaul	podmíněný	Datum příští revize. Datum musí ležet v oblasti platnosti poslední revize. Tato položka slouží ke sdělení skutečného plánovaného data další revize držitelem / ECM. Musí být zadána OverhaulValidity- Period nebo PlannedDate- NextOverhaul.
DateOfNextTank-Inspection	podmíněný	Datum příští prohlídky cisterny, pouze pro cisternové vozy

Poznámka

Hodnoty a seznamy kódů jednotlivých datových položek jsou součástí XSD schématu a jsou uvedeny na webu GCU brokeru.

XSD Schema a příklady vyplnění jsou k dispozici ke stažení na webu VSP (gcubureau.org).